

RULLI SERIE A RUOTA LIBERA

Rulli motorizzati con ruota libera 1/2" x 3/16" Z16 per trasportatori di carichi leggeri, in buone condizioni ambientali. Tubo in acciaio grezzo o zincato. Flangia di supporto della ruota libera - con cuscinetto 6001 2RS - saldata al tubo. Testate in acciaio zincato calettate alla pressa in modo da formare un corpo unico con il tubo. Asse forato e maschiato. Lubrificati per temperature -10°/+90°.

Esecuzioni a richiesta:

Lunghezze maggiori da verificare; rivestimento in PVC; tubo in acciaio INOX AISI.



Programma Lavorativo

ARTICOLO - article

	A12-D50	A12-D60	A12-D76
D=Ø	50	60	76
Ø ASSE shaft	12	12	12
SPESSORE thickness	1,5	2	2
B max	1600	1600	1800
B min	100	100	100
P	1/2" x 3/16"	1/2" x 3/16"	1/2" x 3/16"
Z	16	16	16

MASSA (kg) - mass

	A12-D50	A12-D60	A12-D76
FISSO fixed	0,960	1,020	1,170
Al cm	0,027	0,038	0,046

Portata dei Rulli (kg) in base alla lunghezza e alla velocità di rotazione (giri/min)

LUNGHEZZA (mm) - length

G/min (RPM)	≤500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
10	98	98	98	94	85	75	62	52	35	25
25	62	62	62	62	62	62	62	52	35	25
50	43	43	43	43	43	43	43	43	35	25
100	31	31	31	31	31	31	31	31	31	25
200	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
300	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18

Lunghezze in mm; masse e portate in Kg