

# SERIE IND.- SL - ASSE Ø 8



Rulli per trasportatori a gravità o a spinta di carichi leggeri o medi, in buone condizioni ambientali. Tubo in acciaio grezzo o zincato. Testate zincate con sedi di rotolamento cementate e temprate, calettate alla pressa in modo da formare un corpo unico, senza spigoli con il tubo. Asse a molla per montaggio e smontaggio rapido.

Lubrificati per temperature  $-10^{\circ}/+90^{\circ}$ .

### Esecuzioni a richiesta:

Lunghezze maggiori da verificare; rivestimento in PVC; tubo in acciaio INOX AISI o ALLUMINIO; asse fisso filettato, maschiato, con chiave; lubrificazione per temperature estreme.



### Programma Lavorativo

#### ARTICOLO - article

	A08 - D24	A08 - D30	A08 - D32	A08 - D40	A08 - D50
D=Ø	24	30	32	40	50
SPESSORE (thickness)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
B max	800	1000	1200	1200	1200
B min	60	60	60	60	60
A	B +16	B +16	B +16	B +16	B +16
T	B - 5	B - 5	B - 5	B - 5	B - 5

#### MASSA (kg) - mass

B=200	0,251	0,330	0,345	0,456	0,536
Al cm	0,012	0,015	0,016	0,018	0,022

Portate dei Rulli (kg) in base alla lunghezza e alla velocità di rotazione (giri/min)

#### LUNGHEZZA (mm) - length

≤ 400	500	600	700	800	900	1000	1200	G/min (RPM)
35	35	35	35	31	26	22	14	10
21	21	21	21	21	21	21	14	25
15	15	15	15	15	15	13	14	50
10	10	10	10	10	10	10	10	100
8	8	8	8	8	8	7	7	200
7	7	7	7	7	6	6	6	300
6	6	6	6	6	5	5	5	400
5	5	5	5	5	4	4	4	500