

Rulli per trasportatori a gravità o a spinta di carichi leggeri o medi, in buone condizioni ambientali. Tubo in acciaio grezzo o zincato. Testate zincate con sedi di rotolamento cementate e temprate, calettate alla pressa in modo da formare un corpo unico, senza spigoli con il tubo. Asse a molla per montaggio e smontaggio rapido.

Lubrificati per temperature -10°/+90°.

Esecuzioni a richiesta:

Lunghezze maggiori da verificare; rivestimento in PVC; tubo in acciaio INOX AISI; asse fisso filettato, maschiato, con chiave; lubrificazione per temperature estreme.



Programma Lavorativo

ARTICOLO - article

	A10 - D50	A10 - D60A	A10 - D38	A10 - D60B	A10 - D76
D=Ø	50	60	38	60	76
SPESSORE thickness	1.5	1.5	2	2	2
B max	1400	1600	1400	1600	1600
B min	60	60	60	60	60
A	B +20	B +20	B +20	B +20	B +20
T	B - 5	B - 5	B - 5	B - 5	B - 5

MASSA (kg) - mass

	A10 - D50	A10 - D60A	A10 - D38	A10 - D60B	A10 - D76
B=200	0.636	0.644	0.576	0.786	1,040
Al cm	0,024	0,028	0.024	0.035	0.043

Portata dei Rulli (kg) in base alla lunghezza e alla velocità di rotazione (giri/min)

LUNGHEZZA (mm) - length

	≤ 400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	G/min (RPM)
60	60	60	60	60	60	60	60	45	30	18	10
36	36	36	36	36	36	36	36	36	30	18	25
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	18	50
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	100
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	200
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	300
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	400
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	500