

SERIE IND.- SL - ASSE Ø 7

Rulli per trasportatori a gravità o a spinta di carichi leggeri o medi, in buone condizioni ambientali. Tubo in acciaio grezzo o zincato. Testate zincate con sedi di rotolamento cementate e temprate, calettate alla pressa in modo da formare un corpo unico, senza spigoli con il tubo. Asse a molla per montaggio e smontaggio rapido.

Lubrificati per temperature -10°/+90°.

Esecuzioni a richiesta:

Lunghezze maggiori da verificare; rivestimento in PVC; tubo in acciaio INOX AISI o ALLUMINIO; asse fisso filettato; lubrificazione per temperature estreme.



Programma Lavorativo

ARTICOLO - article

	A07 - D24	A07 - D30	A07 - D32	A07 - D40	A07 - D50
D=Ø	24	30	32	40	50
SPESSORE (THICKNESS)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
B max	800	1000	1200	1200	1200
B min	60	60	60	60	60
A	B +16	B +16	B +16	B +16	B +16
T	B - 5	B - 5	B - 5	B - 5	B - 5

MASSA (kg) - mass

B=200	0.249	0.311	0.326	0.417	0.519
Al cm	0,011	0,013	0.014	0.017	0.021

Portata dei Rulli (kg) in base alla lunghezza e alla velocità di rotazione (giri/min)

LUNGHEZZA (mm) - length

	≤ 400	500	600	700	800	900	1000	1200	G/min (RPM)
35	35	30	25	20	17	13	8	10	
21	21	21	21	20	17	13	8	25	
15	15	15	15	15	15	13	8	50	
10	10	10	10	10	10	10	8	100	
7	7	7	7	7	7	7	6	200	
6	6	6	6	6	6	6	5	300	
5	5	5	5	5	5	5	4	400	
4	4	4	4	4	4	4	3	500	

RULLI PER TRASPORTATORI A GRAVITÀ

RULLI PER TRASPORTO COLLI